

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : Acetone, Borvida B™ Acetone, Borvida C™ Acetone

Numero di registrazione REACH : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX

Denominazione della sostanza : Propanone

N. INDICE : 606-001-00-8

N. CE : 200-662-2

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Fabbricazione, Formulazione, Impiego in laboratorio, Si impiega come prodotto intermedio, Impiego nei rivestimenti, Impiego in leganti e distaccanti, Impiego nella lavorazione produzione della gomma, Impiego nella lavorazione dei polimeri, Uso: produzione di polimeri, Impiego in prodotti detergenti, Le operazioni di produzione e di trivellazione del giacimento a olio (comprendono fanghi di perforazione e buona pulizia) comprende sistemi di contenimento o chiusi includendo le esposizioni accidentali durante le attività di trasferimento di materiali, in loco, attività e relativa manutenzione., Impiego in agenti schiumogeni, Impiego in prodotti chimici di estrazione mineraria, Impiego in prodotti agrochimici, Impiego in fluidi di sbrinamento e antigelo, Impiego in esplosivi, Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti, Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare, Fluidi di scambio del calore, Cosmetici, prodotti per la cura personale, Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio, Lucidanti e miscele di cera

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fabbricante : Borealis Polymers Oy
P.O.Box 330, FI-06101 Porvoo, Finlandia
Telefono: +358 9 394900

Fornitore : Borealis AG
Trabrennstrasse 6-8, 1020 Vienna, l'Austria
Telefono: +43 1 22400 0

Borvida B e Borvida C sono marchi di Borealis group.

Borealis AG | Trabrennstrasse 6-8 | 1020 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Posta elettronica : sds@borealisgroup.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

+1 760 476 3962 (3E), Codice di accesso: 336296

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Liquidi infiammabili, Categoria 2 H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Irritazione oculare, Categoria 2 H319: Provoca grave irritazione oculare.
Tossicità specifica per organi bersaglio - H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
esposizione singola, Categoria 3,
Sistema nervoso centrale

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo : H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Descrizioni supplementari del rischio : EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Reazione:

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Immagazzinamento:

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P405 Conservare sotto chiave.

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Denominazione della sostanza : Propanone
N. INDICE : 606-001-00-8
N. CE : 200-662-2

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE	Concentrazione (% w/w)	Fattore-M, SCL, ATE
acetone	67-64-1 200-662-2	> 99	

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale : Portare la vittima in luogo fresco e ventilato.
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

- caldo.
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
- Se inalato : Togliere dall'esposizione.
Mantenere caldo e in quiete ed aerato.
Somministrare ossigeno o praticare respirazione artificiale se necessario.
Consultare immediatamente un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Lavare subito con sapone ed acqua abbondante.
Chiamare un medico.
- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 10 minuti.
Consultare immediatamente un medico.
- Se ingerito : Consultare immediatamente un medico.
NON indurre il vomito.
Sciacquarsi la bocca ed ingerire assorbenti a base di carbone.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi : Contatto con la pelle e con gli occhi:
formicolio
- L'inalazione può provocare i seguenti sintomi:
Irritazione delle vie respiratorie
- L'inalazione di alte concentrazioni di vapore può causare sintomi quali mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito.
- L'ingerimento può provocare i seguenti sintomi:
Disturbi gastrointestinali
- Contatto con la pelle:
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- Rischi : Provoca grave irritazione oculare.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : I sintomi d'avvelenamento possono manifestarsi solo dopo diverse ore. Restare sotto controllo medico per almeno 48 ore.
Respirazione artificiale e/o ossigeno possono rendersi necessari.
Rischio di edema polmonare ritardato.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Agente schiumogeno
Polvere asciutta
Nebbia acquosa
Anidride carbonica (CO₂)

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Una combustione incompleta può produrre:
Monossido di carbonio
Anidride carbonica (CO₂)
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione.
Indumenti protettivi completi resistenti alle sostanze chimiche
Indumenti protettivi non infiammabili

Ulteriori informazioni : Eliminare tutte le sorgenti di combustione.
Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.
Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravvento.
Usare i dispositivi di protezione individuali.

6.2 Precauzioni ambientali

Tentare di fermare la perdita senza incorrere in rischi personali.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Non deve essere abbandonato nell'ambiente.
Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Le autorità locali devono essere informate se le perdite non possono essere circoscritte.
Considerare il rischio di esplosione.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

Metodi di pulizia - grandi perdite

Arginare.

Grosse perdite dovrebbero essere raccolte meccanicamente (raccolgere tramite pompaggio) per la discarica.

Metodi di pulizia - perdite minime

Contenere la perdita, raccoglierla con un materiale assorbente non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre di diatomee, vermiculite) e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi ai regolamenti locali/nazionali (vedi la sez. 13).

Si dovrebbe utilizzare utensileria antiscintilla.

I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo.

Prestare attenzione al ritorno di fiamma.

Il prodotto evapora rapidamente.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale., Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Prevedere una ventilazione adeguata.
Fornire areazione adeguata nelle vicinanze del livello del pavimento.
Travasare e maneggiare il prodotto solo in sistemi a catena chiusa.
Evitare la formazione di aerosol.
Non respirare i vapori e le polveri.
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.
Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.
Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Assicurarsi che i lava-occhi e le docce di emergenza siano vicine alla postazione di lavoro.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio. Proibito fumare. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Al fine di evitare l'accensione dei vapori causata dalle scariche elettrostatiche, tutte le parti metalliche della macchina, dovranno essere collegate a terra.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato. Tenere in un luogo asciutto. Proteggere dai raggi solari. Tenere il prodotto ed i recipienti vuoti lontano da fonti di calore e sorgenti di innesco. Conservare grossi quantitativi all'esterno.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti : Mantenere lontano da materiali incompatibili. Vedi capitolo 10.

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Solvente

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Componenti	N. CAS	Tipo di valore (Tipo di esposizione)	Parametri di controllo	Base
acetone	67-64-1	TWA	500 ppm 1.210 mg/m ³	2000/39/EC
Ulteriori informazioni	Indicativo			
		TWA	500 ppm 1.210 mg/m ³	IT VLEP
		TWA	500 ppm 1.210 mg/m ³	2000/39/EC
Ulteriori informazioni	Indicativo			
acetone	67-64-1	TWA	250 ppm	ACGIH
		STEL	500 ppm	ACGIH

Valore limite biologico professionale

Denominazione della sostanza	N. CAS	Parametri di controllo	Tempo di campionamento	Base
acetone	67-64-1	Acetone: 25 mg/l	Alla fine del turno	ACGIH BEI

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

	(Urina)	(non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione)	
--	---------	---	--

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Uso finale	Via di esposizione	Potenziali conseguenze sulla salute	Valore
acetone	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali acuti	2420 mg/m3
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	1210 mg/m3
	Lavoratori	Contatto con la pelle	Effetti sistemici a lungo termine	186 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	200 mg/m3
	Consumatori	Contatto con la pelle	Effetti sistemici a lungo termine	62 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Ingestione	Effetti sistemici a lungo termine	62 mg/kg p.c./giorno

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Compartimento ambientale	Valore
acetone	Acqua dolce	10,6 mg/l
	Uso discontinuo/rilascio	21 mg/l
	Acqua di mare	1,06 mg/l
	Sedimento di acqua dolce	30,4 mg/kg
	Sedimento marino	3,04 mg/kg
	Suolo	29,5 mg/kg
	Impianti di trattamento degli scarichi	100 mg/l

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Utilizzare unicamente attrezzature antideflagranti.
Fornire areazione adeguata.

Protezione individuale

Protezione degli occhi : Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166

Protezione delle mani
Materiale : gomma butilica
Tempo di permeazione : > 240 min
Spessore del guanto : 0,5 mm

Osservazioni : In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

- Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, quali pericolo di tagli, abrasione e durata del contatto. I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva (UE) 2016/425 e gli standard EN 374 che ne derivano.
- Protezione della pelle e del corpo : Indossare indumenti protettivi resistenti ai solventi. Indumenti protettivi non infiammabili Scarpe di sicurezza conformemente alla EN 345-347.
- Protezione respiratoria : Usare una maschera di protezione respiratoria quando il suo utilizzo viene identificato per un certo scenario contributivo.
- Filtro tipo : Gas organico e tipo di vapore a basso punto di ebollizione (AX)

Controlli dell'esposizione ambientale

- Informazione generale : Tentare di fermare la perdita senza incorrere in rischi personali. Non deve essere abbandonato nell'ambiente. Non scaricare il prodotto nelle fogne. Le autorità locali devono essere informate se le perdite non possono essere circoscritte. Considerare il rischio di esplosione.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- Stato fisico : liquido
- Colore : incolore
- Odore : dolce, aromatico
- Soglia olfattiva : 19,8 ppm
- Punto di fusione : -94,7 °C
- Punto di ebollizione : 56 °C
- Infiammabilità : Facilmente infiammabile.
- Limite superiore di esplosività : 14,3 %(V)
/ Limite superiore di infiammabilità
- Limite inferiore di esplosività / : 2,5 %(V)
Limite inferiore di infiammabilità
- Punto di infiammabilità : -17 °C
- Temperatura di autoaccensione : 465 °C
- Temperatura di : nessun dato disponibile

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

decomposizione	
pH	: 7
	Concentrazione: 10 g/l
Viscosità	
Viscosità, dinamica	: 0,32 mPa.s (20 °C)
La solubilità/ le solubilità.	
Idrosolubilità	: completamente solubile
Solubilità in altri solventi	: miscibile con la maggior parte dei solventi organici (20 °C)
	Solvente: Liposolubilità
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	: log Pow: -0,24
Tensione di vapore	: 240 hPa (20 °C)
	800 hPa (50 °C)
Densità relativa	: 0,79 (20 °C)
Densità	: 0,79 g/cm ³
Densità di vapore relativa	: 2,1 (20 °C)
Dimensione della particella	: Non applicabile, (liquido)
Caratteristiche delle particelle	
Distribuzione della grandezza delle particelle	: Non applicabile, (liquido)

9.2 Altre informazioni

Esplosivi	: Non esplosivo
Proprietà ossidanti	: La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.
Velocità di evaporazione	: 2,0 (etere = 1)
Peso Molecolare	: 58,08 g/mol

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Reagisce con le seguenti sostanze:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Basi

10.2 Stabilità chimica

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.
I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo.
Prestare attenzione al ritorno di fiamma.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio.
Esposizione alla luce.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Può attaccare diverse materie plastiche, gomme e rivestimenti.
Conservare lontano da:
Basi
Agenti ossidanti
Ammine

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio
Anidride carbonica (CO₂)

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

acetone:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 5.800 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50: 76 mg/l
Atmosfera test: vapore

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Porcellino d'India, maschio): > 7.426 mg/kg

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Corrosione/irritazione cutanea

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Componenti:

acetone:

Specie : Porcellino d'India
Osservazioni : Nessuna irritazione della pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca grave irritazione oculare.

Componenti:

acetone:

Specie : Su coniglio
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
Osservazioni : Irritante per gli occhi

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

acetone:

Tipo di test : Maximisation Test
Via di esposizione : Contatto con la pelle
Specie : Porcellino d'India
Osservazioni : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

acetone:

Genotossicità in vitro : Tipo di test: test di mutazione genica
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo

: Tipo di test: Aberrazione cromosomica in vitro
Metodo: Linee Guida 473 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo

Genotossicità in vivo : Tipo di test: prova in vivo
Specie: Topo

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Modalità d'applicazione: Orale
Risultato: negativo

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità riproduttiva

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

acetone:

Effetti sulla fertilità : Osservazioni: Non sono stati riportati effetti avversi significanti

Effetti sullo sviluppo fetale : Modalità d'applicazione: Inalazione
Tossicità generale nelle madri: NOAEC: 5.300 mg/m³

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità a dose ripetuta

Componenti:

acetone:

Specie : Ratto, maschio
NOAEL : 900 mg/kg
Modalità d'applicazione : Orale
Tempo di esposizione : 90 d
Metodo : Linee Guida 408 per il Test dell'OECD

Specie : Ratto, maschio
Modalità d'applicazione : Inalazione
Tempo di esposizione : 40 d

Tossicità per aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : Può essere assorbito nel corpo mediante inalazione e attraverso la pelle.
Le conseguenze dovute all'ingestione possono includere:
Disturbi gastrointestinali

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Prodotto:

Valutazione Ecotossicologica

Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico : Questo prodotto non ha effetti ecotossicologici conosciuti.

Componenti:

acetone:

Tossicità per i pesci : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 5.540 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova statica
Osservazioni: Acqua dolce

CL50 (le alborelle (Alburnus alburnus)): 11.000 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova statica
Osservazioni: Acqua di mare

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CL50 (Daphnia pulex (Pulce d'acqua)): 8.800 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Osservazioni: Acqua dolce

CL50 (Artemia salina): 2.100 mg/l
Tempo di esposizione: 24 h
Tipo di test: Prova statica
Osservazioni: Acqua di mare

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : NOEC (Microcystis aeruginosa): 530 mg/l
Tempo di esposizione: 8 d
Tipo di test: Prova statica

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Osservazioni: Acqua dolce

NOEC (Procentrum minimum): 430 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Osservazioni: Acqua di mare

Tossicità per i micro-organismi : EC12 (Batteri): 1.000 mg/l
Tempo di esposizione: 30 min
Tipo di test: Inibizione della respirazione da fanghi attivi

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : Osservazioni: studio scientificamente ingiustificato

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : NOEC: 2.212 mg/l
Tempo di esposizione: 28 d
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Tipo di test: Prova a flusso continuo
Osservazioni: Acqua dolce

12.2 Persistenza e degradabilità

Prodotto:

Stabilità nell'acqua : Idrolisi: (0 %)

Fotodegradazione : Tipo di test: Aria
Tempo di dimezzamento (fotolisi diretta): 10 d

Componenti:

acetone:

Biodegradabilità : Biodegradazione: 91 %
Metodo: Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD
Osservazioni: Rapidamente biodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Prodotto:

Bioaccumulazione : Fattore di bioconcentrazione (BCF): 3
Metodo: calcolato
Osservazioni: Bioaccumulazione non e' previsto: Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua) log Kow < 3.

Componenti:

acetone:

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: -0,24

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

12.4 Mobilità nel suolo

Prodotto:

Mobilità : Osservazioni: Suolo, Alta mobilità
Osservazioni: Acqua:, Il prodotto evapora rapidamente.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori..

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.
Non eliminare insieme ai rifiuti urbani.
Lista dei codici dei rifiuti consigliati/denominazioni dei rifiuti secondo la CER:
07 01 04* (altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri)

Contenitori contaminati : Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR : UN 1090

RID : UN 1090

IMDG : UN 1090

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR : ACETONE

RID : ACETONE

IMDG : ACETONE

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR : 3

RID : 3

IMDG : 3

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR

Gruppo di imballaggio : II

Codice di classificazione : F1

N. di identificazione del

pericolo : 33

Etichette : 3

Codice di restrizione in

galleria : (D/E)

RID

Gruppo di imballaggio : II

Codice di classificazione : F1

N. di identificazione del

pericolo : 33

Etichette : 3

IMDG

Gruppo di imballaggio : II

Etichette : 3

EmS Codice : F-E, S-D

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Pericoloso per l'ambiente : no

RID

Pericoloso per l'ambiente : no

IMDG

Inquinante marino : no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni : Non sono necessarie istruzioni specifiche.

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Tipo di spedizione : N/A

Categoria d'inquinamento : Z

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:
Numero nell'elenco 40, 3

REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

Questo prodotto è disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1148: tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente., Uso industriale acetone (ALLEGATO II)

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
P5a/b/c LIQUIDI INFIAMMABILI

Altre legislazioni:

Prendere nota della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

EUH066 : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Testo completo di altre abbreviazioni

2000/39/EC : Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi

ACGIH : USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)

ACGIH BEI : ACGIH - Indicatori di Esposizione Biologica (BEI)

IT VLEP : Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.

2000/39/EC / TWA : Valori limite - 8 ore

ACGIH / TWA : 8-ore, media misurata in tempo

ACGIH / STEL : Limite di esposizione a breve termine

IT VLEP / TWA : Valori Limite - 8 Ore

Ulteriori informazioni

altre informazioni : Le modifiche effettuate sulla versione precedente sono state evidenziate a margine. Questa versione sostituisce tutte le versioni precedenti.

Editore : Borealis, Group Product Stewardship

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda : REACH Registration Dossier Acetone. P&D-REACH Consortium, 2024

Diniego di responsabilità

Per quanto ci consta, le informazioni contenute nel presente sono accurate ed affidabili rispetto alla data di pubblicazione, non ci assumiamo, però, alcuna responsabilità per quanto concerne l'accuratezza e la completezza di tali informazioni.

Borealis non offre garanzie che si estendano al di là della descrizione contenuta nel presente. Niente nel presente costituisce garanzia di commerciabilità o adeguatezza per uno scopo particolare.

È responsabilità del cliente ispezionare e testare i nostri prodotti per confermare l'adeguatezza dei prodotti agli scopi particolari del cliente. Il cliente è responsabile dell'uso adatto, sicuro e legale, del trattamento e della gestione dei nostri prodotti.

Non può essere accettata alcuna responsabilità rispetto all'uso dei prodotti Borealis insieme ad altri materiali. Le informazioni contenute nel presente fanno esclusivo riferimento ai nostri prodotti quando non sono usati insieme a materiali di terzi.

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Allegato: Scenari d'esposizione

Indice dei Contenuti

Usi identificati:

Uso: Produzione della sostanza, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	:	SU3: Impieghi industriali
Categorie di processo	:	PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC15: Uso come reagenti per laboratorio PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	:	ERC1: Fabbricazione della sostanza

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-1_Manufacture.pdf

Uso: Formulazione e (re)imballo delle sostanze e delle miscele, Formulazione o reimballaggio

Gruppi di utilizzatori principali	:	SU3: Impieghi industriali
Categoria di prodotto chimico	:	PC0: Altro PC1: Adesivi, sigillanti PC3: Depuratori dell'aria PC4: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento PC8: Biocida PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare PC9c: Colori a dito

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Categorie di processo	: PC12: Fertilizzanti PC15: Prodotti per il trattamento di superfici non metalliche PC21: Sostanze chimiche per laboratorio PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio PC27: Prodotti fitosanitari PC29: Prodotti farmaceutici PC30: Prodotti fotochimici PC31: Lucidanti e miscele di cera PC32: Preparati e composti polimerici PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia PC38: Prodotti per saldatura e brasatura, prodotti filo PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC15: Uso come reagenti per laboratorio PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC2: Formulazione di miscele

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-2-Formulation-or-repacking_distribution.pdf

Usò: Si impiega come prodotto intermedio, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU8, SU9: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di prodotti di chimica fine
Categoria di prodotto chimico	: PC0: Altro PC21: Sostanze chimiche per laboratorio PC29: Prodotti farmaceutici PC30: Prodotti fotochimici PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale
Categorie di processo	: PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento
PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti
PROC6: Operazioni di calandratura
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate
PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari

Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC6a:** Uso di sostanze intermedie

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-3-Use-at-industrial-sites_Use-of-substance-as-intermediate-Z.pdf

Uso: Si impiega come prodotto intermedio, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali : **SU3:** Impieghi industriali
Settore d'uso finale : **SU8, SU9:** Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di prodotti di chimica fine

Categoria di prodotto chimico : **PC0:** Altro
PC21: Sostanze chimiche per laboratorio
PC29: Prodotti farmaceutici
PC30: Prodotti fotochimici
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale

Categorie di processo : **PROC2:** Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento
PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti
PROC6: Operazioni di calandratura
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate
PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari

Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC6a:** Uso di sostanze intermedie

Informazioni supplementari disponibili da:

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-4-Use-at-industrial-sites_Use-of-substance-as-intermediate-A.pdf

Uso: Si impiega come prodotto intermedio, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU8, SU9: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di prodotti di chimica fine
Categoria di prodotto chimico	: PC0: Altro PC21: Sostanze chimiche per laboratorio PC29: Prodotti farmaceutici PC30: Prodotti fotochimici PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale
Categorie di processo	: PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC15: Uso come reagenti per laboratorio PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC6a: Uso di sostanze intermedie

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-5-Use-at-industrial-sites_Use-of-substance-as-intermediate-B.pdf

Uso: Si impiega come prodotto intermedio, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU8, SU9: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di prodotti di chimica fine
Categoria di prodotto chimico	: PC0: Altro

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

- Categorie di processo : **PC21:** Sostanze chimiche per laboratorio
PC29: Prodotti farmaceutici
PC30: Prodotti fotochimici
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento
PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti
PROC6: Operazioni di calandratura
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate
PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
- Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC6a:** Uso di sostanze intermedie

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-6-Use-at-industrial-sites_Use-of-substance-as-intermediate-C.pdf

Uso: Solventi, Uso presso siti industriali

- Gruppi di utilizzatori principali : **SU3:** Impieghi industriali
Settore d'uso finale : **SU6b, SU8, SU9:** Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e prodotti di carta, Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di prodotti di chimica fine
- Categoria di prodotto chimico : **PC0:** Altro
PC8: Biocida
PC21: Sostanze chimiche per laboratorio
PC26: Prodotti per il trattamento di carta e cartone
PC27: Prodotti fitosanitari
PC29: Prodotti farmaceutici
PC30: Prodotti fotochimici
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale
- Categorie di processo : **PROC2:** Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento
PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate
PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC4:** Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-7-Use-at-industrial-sites_Use-as-solvent-during-synthesis-of-chemicals-processing-not-covered-otherwise.pdf

Uso: Impiego in laboratorio, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali : **SU3:** Impieghi industriali
Settore d'uso finale : **SU8, SU9, SU24:** Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di prodotti di chimica fine, Ricerca e sviluppo scientifici
Categoria di prodotto chimico : **PC0:** Altro
PC1: Adesivi, sigillanti
PC3: Depuratori dell'aria
PC4: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento
PC8: Biocida
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare
PC9c: Colori a dito
PC12: Fertilizzanti
PC15: Prodotti per il trattamento di superfici non metalliche
PC21: Sostanze chimiche per laboratorio
PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio
PC27: Prodotti fitosanitari
PC29: Prodotti farmaceutici
PC30: Prodotti fotochimici
PC31: Lucidanti e miscele di cera
PC32: Preparati e composti polimerici
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia
PC38: Prodotti per saldatura e brasatura, prodotti filo
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale
PC40: Agenti per l'estrazione
Categorie di processo : **PROC10:** Applicazione con rulli o pennelli
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
PROC19: Attività manuali che comportano contatto con le mani
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Categoria a rilascio nell'ambiente : **PROC28:** Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
ERC4: Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-8-Use-at-industrial-sites_Use-in-laboratories.pdf

Uso: Impiego nei rivestimenti, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali : **SU3:** Impieghi industriali
Settore d'uso finale : **SU0, SU15, SU16, SU17, SU18:** Altro, Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche, Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari, apparecchiature, autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Fabbricazione di mobili

Categoria di prodotto chimico : **PC1:** Adesivi, sigillanti
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare
PC9c: Colori a dito

Categorie di processo : **PROC1:** Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento
PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti
PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione
PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti
PROC7: Spruzzatura industriale
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
PROC14: Compressione in pastiglie, compressione,

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

estrusione, pellettizzazione, granulazione

PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

PROC19: Attività manuali che comportano contatto con le mani

PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari

Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC4:** Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-9-Use-at-industrial-sites_Use-in-coatings_adhesives.pdf

Uso: Impiego in leganti e distaccanti, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali : **SU3:** Impieghi industriali

Categorie di processo : **PROC1:** Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti

PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento

PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti

PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione

PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti

PROC6: Operazioni di calandratura

PROC7: Spruzzatura industriale

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate

PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli

PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata

PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari

Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC5:** Uso presso un sito industriale che determina l'inclusione nell'articolo

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-10-Use-at-industrial-sites_-Use-as-binder-or-release-agent.pdf

Uso: Impiego nella lavorazione produzione della gomma, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU11: Fabbricazione di articoli in gomma
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC7: Spruzzatura industriale PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pelletizzazione, granulazione PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC6d: Uso di regolatori di processo reattivi in processi di polimerizzazione presso un sito industriale (inclusione o meno nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-11-Use-at-industrial-sites_Rubber-production-and-processing.pdf

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Uso: Impiego nella produzione dei polimeri, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione
Categoria di prodotto chimico	: PC32: Preparati e composti polimerici
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione PROC15: Uso come reagenti per laboratorio PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC6d: Uso di regolatori di processo reattivi in processi di polimerizzazione presso un sito industriale (inclusione o meno nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-12-Use-at-industrial-sites_Polymer-manufacturing.pdf

Uso: Impiego nella lavorazione dei polimeri, Uso presso siti industriali

Borealis AG | Trabrennstrasse 6-8 | 1020 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione
Categoria di prodotto chimico	: PC32: Preparati e composti polimerici
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC6d: Uso di regolatori di processo reattivi in processi di polimerizzazione presso un sito industriale (inclusione o meno nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-13-Use-at-industrial-sites_Polymer-processing.pdf

Uso: Impiego in prodotti detergenti, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU6b, SU8, SU9: Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e prodotti di carta, Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di prodotti di chimica fine
Categoria di prodotto chimico	: PC8: Biocida PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti PC21: Sostanze chimiche per laboratorio PC26: Prodotti per il trattamento di carta e cartone PC30: Prodotti fotochimici PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

possibilità di esposizione

PROC5: Miscelazione e miscela in processi in lotti

PROC7: Spruzzatura industriale

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate

PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli

PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata

PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

PROC19: Attività manuali che comportano contatto con le mani

PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari

Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC4:** Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-14-Use-at-industrial-sites_Use-in-or-as-cleaning-agent.pdf

Usò: Le operazioni di produzione e di trivellazione del giacimento a olio (comprendono fanghi di perforazione e buona pulizia) include trasferimenti di materiale, formulazione in sito, operazione dell'imboccatura del pozzo, attività di scuotimento e relativa manutenzione., Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali : **SU3:** Impieghi industriali
Settore d'uso finale : **SU2a, SU2b:** Attività minerarie (tranne le industrie offshore), Industrie offshore

Categoria di prodotto chimico : **PC8:** Biocida
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia
PC41: Prodotti delle attività di esplorazione o produzione di petrolio e gas

Categorie di processo : **PROC1:** Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento
PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

equivalenti
PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC4:** Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-15-Use-at-industrial-sites_Use-in-oil-field-drilling-and-production-operations.pdf

Uso: Impiego in agenti schiumogeni, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali : **SU3:** Impieghi industriali
Settore d'uso finale : **SU0, SU5, SU16, SU17, SU18, SU19:** Altro, Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia, Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche, Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari, apparecchiature, autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Fabbricazione di mobili, Costruzioni
Categoria di prodotto chimico : **PC32:** Preparati e composti polimerici
Categorie di processo : **PROC1:** Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento
PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
PROC12: Uso di agenti di soffiatura nell'produzione di schiume
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

|| **PROC28:** Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
|| Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC4:** Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-16-Use-at-industrial-sites-_Blowing-agents.pdf

|| **Uso: Impiego in prodotti chimici di estrazione mineraria, Uso presso siti industriali**

|| Gruppi di utilizzatori principali : **SU3:** Impieghi industriali
|| Settore d'uso finale : **SU2a:** Attività minerarie (tranne le industrie offshore)
|| Categoria di prodotto chimico : **PC40:** Agenti per l'estrazione
|| Categorie di processo : **PROC1:** Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento
PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti
PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione
PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate
PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
|| Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC4:** Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-17-Use-at-industrial-sites-Mining-chemicals.pdf>

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Uso: Impiego in laboratorio, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Settore d'uso finale	: SU8, SU9, SU24: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di prodotti di chimica fine, Ricerca e sviluppo scientifici
Categoria di prodotto chimico	: PC1: Adesivi, sigillanti PC3: Depuratori dell'aria PC4: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento PC8: Biocida PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare PC9c: Colori a dito PC12: Fertilizzanti PC15: Prodotti per il trattamento di superfici non metalliche PC21: Sostanze chimiche per laboratorio PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio PC27: Prodotti fitosanitari PC29: Prodotti farmaceutici PC30: Prodotti fotochimici PC31: Lucidanti e miscele di cera PC32: Preparati e composti polimerici PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia PC38: Prodotti per saldatura e brasatura, prodotti filo PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale PC40: Agenti per l'estrazione
Categorie di processo	: PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC15: Uso come reagenti per laboratorio PROC19: Attività manuali che comportano contatto con le mani PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8a: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-18-Widespread-use-by-professional-workers-Use-in-laboratories.pdf>

Uso: Impiego nei rivestimenti, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali : **SU22:** Usi professionali

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Settore d'uso finale	: SU0, SU15, SU16, SU17, SU18, SU6a: Altro, Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche, Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari, apparecchiature, autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Fabbricazione di mobili, Lavorazione di legno e prodotti in legno
Categoria di prodotto chimico	: PC1: Adesivi, sigillanti PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare PC9c: Colori a dito
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC11: Spruzzatura non industriale PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata PROC15: Uso come reagenti per laboratorio PROC19: Attività manuali che comportano contatto con le mani PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8d, ERC8a, ERC8f, ERC8c: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno), Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno), Ampio uso dispersivo che determina l'inclusione nell'articolo (in ambiente esterno), Ampio uso dispersivo che determina l'inclusione nell'articolo (in ambiente interno)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-19-Widespread-use-by-professional-workers_Use-in-coatings-adhesives.pdf

Usò: Impiego in leganti e distaccanti, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Categoria di prodotto chimico	: PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC11: Spruzzatura non industriale PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8d, ERC8a, ERC8e, ERC8b, ERC8f, ERC8c: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno), Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno), Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno), Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno), Ampio uso dispersivo che determina l'inclusione nell'articolo (in ambiente esterno), Ampio uso dispersivo che determina l'inclusione nell'articolo (in ambiente interno)

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-20-Widespread-use-by-professional-workers-Use-as-binder-release-agent.pdf>

Uso: Impiego nella produzione dei polimeri, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Settore d'uso finale	: SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione
Categoria di prodotto chimico	: PC32: Preparati e composti polimerici
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8d, ERC8a, ERC8f: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno), Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno), Ampio uso dispersivo che determina l'inclusione nell'articolo (in ambiente esterno)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-21-Widespread-use-by-professional-workers_Polymer-manufacturing.pdf

Uso: Impiego nella lavorazione dei polimeri, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Settore d'uso finale	: SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione
Categoria di prodotto chimico	: PC32: Preparati e composti polimerici
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8d, ERC8a, ERC8f: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno), Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno), Ampio uso dispersivo che determina l'inclusione nell'articolo (in ambiente esterno)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-22-Widespread-use-by-professional-workers_Polymer-processing.pdf

Uso: Impiego in prodotti detergenti, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Settore d'uso finale	: SU6b, SU8, SU9: Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e prodotti di carta, Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di prodotti di chimica fine
Categoria di prodotto chimico	: PC8: Biocida PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti PC21: Sostanze chimiche per laboratorio PC26: Prodotti per il trattamento di carta e cartone

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Categorie di processo	PC30: Prodotti fotochimici PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC11: Spruzzatura non industriale PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata PROC19: Attività manuali che comportano contatto con le mani PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	ERC8a: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-23-Widespread-use-by-professional-workers_Use-in-or-as-cleaning-agents.pdf

Uso: Le operazioni di produzione e di trivellazione del giacimento a olio (comprendono fanghi di perforazione e buona pulizia) include trasferimenti di materiale, formulazione in sito, operazione dell'imboccatura del pozzo, attività di scuotimento e relativa manutenzione., Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Settore d'uso finale	: SU2a, SU2b: Attività minerarie (tranne le industrie offshore), Industrie offshore
Categoria di prodotto chimico	: PC8: Biocida

Borealis AG | Trabrennstrasse 6-8 | 1020 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Categorie di processo	: PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia PC41: Prodotti delle attività di esplorazione o produzione di petrolio e gas PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8d: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-24-Widespread-use-by-professional-workers_Use-in-oil-field-drilling-and-production-operations.pdf

Uso: Impiego in prodotti agrochimici, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Settore d'uso finale	: SU1: Agricoltura, silvicoltura, pesca
Categoria di prodotto chimico	: PC12: Fertilizzanti PC27: Prodotti fitosanitari PC8: Biocida
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

(riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
PROC11: Spruzzatura non industriale
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
PROC19: Attività manuali che comportano contatto con le mani
PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC8d, ERC8a:** Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno), Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-25-Widespread-use-by-professional-workers-Agrochemical-uses.pdf>

Uso: Impiego in fluidi di sbrinamento e antigelo, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali : **SU22:** Usi professionali
Categoria di prodotto chimico : **PC4:** Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento
Categorie di processo : **PROC1:** Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
PROC11: Spruzzatura non industriale
PROC19: Attività manuali che comportano contatto con le mani
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate
PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC8d:** Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-26-Widespread-use-by-professional-workers_De-icing-and-anti-icing-applications.pdf

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

II

Uso: Impiego in esplosivi, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Categoria di prodotto chimico	: PC11: Esplosivi
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8d: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-27-Widespread-use-by-professional-workers_Explosives-manufacture-and-use.pdf

Uso: Consumatore, Uso al consumo

Gruppi di utilizzatori principali	: SU21: Impieghi per i consumatori
Categoria di prodotto chimico	: PC1: Adesivi, sigillanti PC3: Depuratori dell'aria PC4: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento PC8: Biocida PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare PC9c: Colori a dito PC15: Prodotti per il trattamento di superfici non metalliche PC16: Fluidi di scambio del calore PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio PC27: Prodotti fitosanitari PC29: Prodotti farmaceutici PC31: Lucidanti e miscele di cera PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Acetone

Versione 18.0

Data di revisione: 07.08.2024

Data anteriore: 27.12.2023

Categoria a rilascio nell'ambiente : **PC38:** Prodotti per saldatura e brasatura, prodotti filo
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale
ERC8d, ERC8a: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno), Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno)

Informazioni supplementari disponibili da:

https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-28-Consumer-use_Consumer-uses.pdf

Uso: Produzione di oggetti a base di schiuma, Vita utile - consumatori

Gruppi di utilizzatori principali : **SU21:** Impieghi per i consumatori
Categoria di prodotto chimico : **AC0:** Altro
Categorie dell'articolo : **AC 0:** Altri oggetti
Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC10a, ERC11a:** Ampio uso dispersivo di articoli con basso rilascio (in ambiente esterno), Ampio uso dispersivo di articoli con basso rilascio (in ambiente interno)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Acetone/Exposure-Scenarios/ES-29-Service-life-consumers-Articles-containing-foam.pdf>